

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

Nástenná jednotka

FTXP-K3



Diskrétna nástenná jednotka poskytujúca vysokú účinnosť a komfort

- › Mimoriadne tichá prevádzka znížená na 20 dBA
- › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- › Diskrétny, štýlový predný panel ľahko splynie so stenou a hodí sa takmer do každého interiéru
- › Jednotky s chladivom R32 majú o 68 % nižší negatívny vplyv na globálne otepľovanie ako jednotky s chladivom R 410. Vysoká energetická účinnosť zároveň priamo znižuje spotrebu energie.

FTXP-K3

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

BLUEEVOLUTION



Údaje o účinnosti		FTXP + RXP	20K3 + 20K3	25K3 + 25K3	35K3 + 35K3	50K3 + 50K3	60K3 + 60K3	71K3 + 71K3	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Príkon	Chladienie	Min./Nom./Max.	kW	0,50	0,66	1,02	1,40	1,64	
	Vykurovanie	Min./Nom./Max.	kW	0,52	0,69	1,00	1,58	1,93	
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A++				A	
		P návrh	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,79	6,92	6,62	6,72	6,82	5,30
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Ročná spotreba energie	kWh	103	126	185	260	308	469
		Energetická trieda		A++				A+	A
		P návrh	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER		4,02	3,83	3,49	3,61	3,29	2,64	
	COP		4,77	4,36	4,02	3,80	3,63	3,19	

Technické údaje – vnútorná jednotka		FTXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	286x770x225				295x990x263		
Hmotnosť		kg	9				13,5		
Vzduchový filter	Typ		Demontovateľný/umývateľný/odolný voči plesniam						
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	9,9/5,8/4,8	10,4/6,1/4,8	11,8/6,3/4,9	16,0/11,1/10,1	17,6/12,2/11,2	
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	10,9/6,4/5,2	11,1/6,7/5,2	12,8/6,9/5,2	16,7/12,2/10,9	18,9/13,7/12,1	
Akustický výkon	Chladienie		dBA	55		58	59	60	62
	Vykurovanie		dBA	55		58	61	62	
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/25/20	40/26/20	43/27/20	43/34/31	45/36/33	46/37/34
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	42/33/30	44/35/32	45/36/33
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie		ARC480A11						
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240						

Technické údaje – vonkajšia jednotka		RXP	20K3	25K3	35K3	50K3	60K3	71K3	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285				735x825x300		734x870x320
Hmotnosť		kg	32				47		56
Akustický výkon	Chladienie		dBA	60		62	60	63	66
	Vykurovanie		dBA	61		62	61	63	65
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46	46	48	47	49	52
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	47	47	48	49	49	58
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.–Max.	°CDB	-10~46					
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.–Max.	°CWB	-15~18					
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP		R-32/0,76/0,5/675			R-32/1,5/0,9/675	R-32/1,45/1,0/675	R-32/1,15/0,78/675	
Pripojenia potrubia	Kvapalina	mm	6,35						
	Plyn	mm	9,5		12,7		15,9		
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m	15		30		20	
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	12		20		20	
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V	1~ / 50 / 220-240				1~ / 50 / 220-230-240		
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A	16				20		

* Poznámka: modré bunky obsahujú predbežné hodnoty

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ.

(2) MFA sa používa na výber ističa za prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prerušovač uzemnenia). Ďalšie podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete vo výkrese s elektrickými údajmi.

(3) Ovládanie cez Wi-Fi je voliteľné

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Slovakia · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Daikin partner:



Spoločnosť Daikin Europe NV sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe NV / Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe NV / Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe NV.

DACE FTXP-K3 Single Sheet 2017-2018 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.

