

Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

UruruSarara

FTXZ-N + RXZ-N



Kompletné ovládanie klímy so zvlhčovaním, odvlhčovaním, čistením vzduchu a vetraním s najvyššími účinnosťami pri vykurovaní a chladení.

- › Unikátna kombinácia zvlhčovania, odvlhčovania, vetrania, čistenia vzduchu, vykurovania a chladenia v 1 systéme
- › Inteligentné oko: prúdenie vzduchu je nasmerované mimo osôb nachádzajúcich sa v miestnosti. Detekcia sa vykonáva 3 smermi: vľavo, dopredu a vpravo. Ak sa v miestnosti nenachádzajú žiadne osoby, jednotka sa automaticky prepne do energeticky úsporného režimu
- › Online ovládač (voliteľný): ovládajte vnútornú jednotku z akéhokoľvek miesta cez aplikáciu, miestnu sieť alebo internet a majte prehľad o svojej spotrebe energie
- › Prvé tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch s chladivom R-32 na európskom trhu
- › Nie je potrebné čistiť filtre a to vďaka samočistiacemu filtru
- › Sezónna účinnosť: trieda A+++ pre celý rad pri chladení a vykurovaní
- › Mimoriadne tichá prevádzka: prevádzku jednotky nie je takmer vôbec počuť. Hladina akustického tlaku znížená na 19 dBA!
- › Funkcia 3D prúdenie vzduchu predstavuje kombináciu vertikálneho a horizontálneho automatického pohybu výfukových lamiel, aby prúd studeného alebo teplého vzduchu cirkuloval až do rohov veľkých priestorov
- › Víťaz ocenenia dizajnu Reddot za rok 2013

FTXZ-N + RXZ-N



Údaje o účinnosti		FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N	
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.	kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Príkon	Chladienie	Nom.	kW	0,41	0,66	1,10
	Vykurovanie	Nom.	kW	0,62	1,00	1,41
Sezónna účinnosť (podľa normy EN14825)	Chladienie	Energetická trieda		A+++		
		P návrh	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		9,54	9,00	8,60
		Ročná spotreba energie	kWh	92	136	203
	Vykurovanie (stredné klimatické pásmo)	Energetická trieda			A+++	
		P návrh	kW	3,50	4,50	5,60
SCOP/A			5,90	5,73	5,50	
	Ročná spotreba energie	kWh	831	1 100	1 427	
Nominálna účinnosť ⁽¹⁾	EER		6,10 (1)	5,30 (1)	4,55 (1)	
	COP		5,80 (1)	5,00 (1)	4,47 (1)	
	Ročná spotreba energie	kWh	205	330	550	
	Energetická trieda	Chladienie/Vykurovanie		A/A		

Technické údaje - vnútorná jednotka		FTXZ	25N	35N	50N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		295x798x372		
Hmotnosť		kg		15		
Vzduchový filter	Typ			Samočistiaci filter		
Prietok vzduchu	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	10,7/5,3/4,0	12,1/5,6/4,0	15,0/6,6/4,6
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	m ³ /min	11,7/6,7/4,8	13,3/6,9/4,8	14,4/7,7/5,9
Akustický výkon	Chladienie		dBA	54	57	60
	Vykurovanie		dBA	56	57	59
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	38/26/19	42/27/19	47/30/23
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/Tichá prevádzka	dBA	39/28/19	42/29/19	44/31/24
Riadiace systémy	Infračervené diaľkové ovládanie			ARC477A1		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		

Technické údaje - vonkajšia jednotka		RXZ	25N	35N	50N	
Rozmery	Výška x Šírka x Hĺbka	mm		693x795x300		
Hmotnosť		kg		50		
Akustický výkon	Chladienie		dBA	59	61	63
	Vykurovanie		dBA	59	61	64
Hladina akustického tlaku	Chladienie	Vysoké ot.	dBA	46	48	49
	Vykurovanie	Vysoké ot.	dBA	46	48	50
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CDB	-10~43		
	Vykurovanie	Vonk. tepl. Min.-Max.	°CWB	-20~18		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO ₂ ekv/GWP			R-32/1,34/0,9/ 675		
Pripojenia potrubia	Kvapalina		mm	6,35		
	Plyn		mm	9,5		
	Dĺžka potrubia	Vonk. - Vnút. Max.	m	10		
	Prevýšenie	Vnút. - Vonk. Max.	m	8		
Napájanie	Fáza/Frekvencia/Napätie	Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
Istenie	Maximálne istenie (MFA) ⁽²⁾	A		16		

(1) EER/COP podľa Eurovent 2012 na použitie len mimo EÚ

(2) MFA sa používa na výber ističa a prerušovača obvodu uzemňovacieho pripojenia (prúdový chránič). Ďalšie podrobnejšie informácie o každej kombinácii nájdete vo výkrese s elektrickými údajmi.

(3) Ovládanie cez Wi-Fi je voliteľné

Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s. r. o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava · Tel: + 00421/2/57 10 32 11 · Fax: +00421/2/57 10 32 99 · e-mail: office@daikin.sk · www.daikin.sk

Váš Daikin partner:



Spoločnosť Daikin Europe NV, sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu kvapalinového chladenia (LCP), VZT jednotiek (AHU), izbového klimatizačného zariadenia (FCU) a systémov s variabilným prietokom chladiva (VRF). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe NV / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Spoločnosť Daikin Europe NV/Daikin Central Europe Handels GmbH zostavila obsah tejto publikácie podľa svojich najlepších vedomostí. Nedáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe NV/Daikin Central Europe Handels GmbH otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe NV.

