

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

SÉRIE BORA



Automatické
čištění



Autorestart



Časovač



Funkce
„I FEEL“



Chytré
odmrazování



Komfortní
spánkový režim



LED displej



Tlačítko
Turbo



Topení -15° C



Topení 8° C

- 4 stupně rychlosti ventilátoru
- Elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -15–43° C
- Provozní rozsah topení -15–24° C
- Autorestart
- Bílý design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH



Funkce: Standardní Doplnkové



Model			GWH09AAB-K6DNA1A	GWH12AAB-K6DNA1A	GWH18AAD-K6DNA1B	GWH24AAD-K6DNA1A
Funkce		Jednotka				
Výkon	Chlazení	kW	2,5	3,2	4,6	6,2
	Topení	kW	2,8	3,4	5,2	6,4
EER / COP			3,2 / 3,6	3,21 / 3,61	3,22 / 3,71	3,5 / 3,47
SEER / SCOP			6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energetická třída			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220–240, 50	1~, 220–240, 50	1~, 220–240, 50	1~, 220–240, 50
Příkon	Chlazení	W	781	997	1430	1760
	Topení	W	777	941	1400	1860
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	6,3	7,2	8	7,7
	Topení	A	6,9	7,7	7,5	8,1
Vnitřní jednotka			GWH09AAB-K6DNA1A/I	GWH12AAB-K6DNA1A/I	GWH18AAD-K6DNA1B/I	GWH24AAD-K6DNA1A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T40 / 37 / 35 / 28	T42 / 37 / 35 / 28	T48 / 45 / 39 / 34	T48 / 44 / 40 / 34
Průtok vzduchu		m ³ / h	550 / 500 / 430 / 300	550 / 500 / 430 / 300	850 / 720 / 610 / 520	850 / 720 / 610 / 520
Rozměry výrobku		Š × V × H	773 × 250 × 185	773 × 250 × 185	970 × 300 × 225	970 × 300 × 225
Rozměry balení		Š × V × H	822 × 322 × 255	822 × 322 × 255	1020 × 369 × 295	1020 × 369 × 295
Hmotnost Netto / Brutto		kg	8,5 / 9,5	8,5 / 9,5	13,5 / 16,5	13,5 / 16,5
Venkovní jednotka			GWH09AAB-K6DNA3A/O	GWH12AAB-K6DNA3A/O	GWH18AAD-K6DNA1B/O	GWH24AAD-K6DNA1A/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	52	52	54	57
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,60 / 0,40	R32 / 0,65 / 0,44	R32 / 0,77 / 0,52	R32 / 1,30 / 0,88
Rozměry výrobku		Š × V × H	776 × 540 × 320	842 × 596 × 320	842 × 596 × 320	955 × 700 × 396
Rozměry balení		Š × V × H	823 × 595 × 358	881 × 645 × 363	881 × 645 × 363	1029 × 750 × 458
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6	6	6
	Plyn	mm	9,5	9,5	9,5	16
Ovladač		infrač. / drátový	YAW1F / -	YAW1F / -	YAW1F / -	YAW1F / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	29,0 / 31,5	31,0 / 34,0	34,0 / 37,0	49,0 / 50,5
Doporučená prodejní cena		Kč bez DPH	13 050	13 990	21 530	28 660

* R32 (100% HFC-32)

* GWP: 675; 0.41t CO₂ ekv.

* Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

* Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.

* Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.

Výhradní zastoupení:

GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno-Horní Heršpice, 619 00; Tel.: +420 532 197 950, E-mail: info@greeczech.cz, www.greeczech.cz