

NÁSTĚNNÁ JEDNOTKA

SÉRIE FAIRY



Automatické
čištění



Autorestart



Funkce
„I FEEL“



Generátor
iontů



Chytré
odmrazování



LED displej



Tlačítko
Turbo



Topení -22° C



Topení 8° C



WiFi
ovládání

- WiFi modul
- Cold Plasma generátor
- 7 stupňů rychlosti ventilátoru
- Elektronické nastavení lamely ve vertikálním směru
- Funkce temperování na 8° C
- Pohodlná regulace teploty s funkcí „I FEEL“
- Provozní rozsah chlazení -15–43° C
- Provozní rozsah topení -22–24° C
- Autorestart
- Bílý design vnitřní jednotky
- Vnitřní jednotku je možné využít i v sestavě FREE-MATCH



Funkce: Standardní Doplnkové



* Pro zdravé ovzduší bez virů, bakterií a plísní. ** Filtr s katechinem a aktivním uhlím součástí balení.

Model			GWH09ACC-K6DNA1A	GWH12ACC-K6DNA1D	GWH18ACD-K6DNA1D	GWH24ACE-K6DNA1A
Funkce		Jednotka				
Výkon	Chlazení	kW	2,7	3,5	5,2	7,0
	Topení	kW	3,0	3,7	5,3	7,4
EER / COP			3,35 / 3,85	3,23 / 3,71	3,4 / 3,76	3,68 / 3,9
SEER / SCOP			6,8 / 4,1	7,0 / 4,0	7,0 / 4,0	6,5 / 4,0
Energetická třída			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Napájení		Ph, V, Hz	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50	1~, 220-240, 50
Příkon	Chlazení	W	805	1085	1528	1900
	Topení	W	779	990	1410	1897
Jmenovitý (maximální) proud	Chlazení	A	6,3	6,6	10,9	15,0
	Topení	A	6,8	6,8	11,5	17,5
Vnitřní jednotka			GWH09ACC-K6DNA1A/I	GWH12ACC-K6DNA1D/I	GWH18ACD-K6DNA1D/I	GWH24ACE-K6DNA1A/I
Hladina akustického tlaku		dB(A)	T40 / 37 / 35 / 32 / 30 / 28 / 26	T42 / 38 / 36 / 34 / 32 / 29 / 26	T45 / 43 / 41 / 38 / 35 / 34 / 31	T48 / 45 / 42 / 39 / 37 / 36 / 33
Průtok vzduchu		m ³ / h	610/570/540/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	800/720/650/610/570/520/470	1250/1100/1000/950/900/850/750
Rozměry výrobku		Š × V × H	889 × 294 × 212	889 × 294 × 212	1013 × 307 × 221	1122 × 329 × 247
Rozměry balení		Š × V × H	940 × 365 × 284	940 × 365 × 284	1080 × 378 × 315	1193 × 410 × 350
Hmotnost Netto / Brutto		kg	11,0 / 13,0	11,0 / 13,0	13,5 / 16,5	16,5 / 20,0
Venkovní jednotka			GWH09ACC-K6DNA1A/O	GWH12QC-K6DNA1D/O	GWH18QD-K6DNA1D/O	GWH24QE-K6DNA1E/O
Hladina akustického tlaku		dB(A)	50	52	57	57
Množství chladiva		Typ / kg / t eq. CO ₂	R32 / 0,55 / 0,37	R32 / 0,70 / 0,47	R32 / 1,00 / 0,68	R32 / 1,70 / 1,15
Rozměry výrobku		Š × V × H	782 × 540 × 320	848 × 596 × 320	965 × 700 × 396	963 × 700 × 396
Rozměry balení		Š × V × H	823 × 595 × 358	881 × 645 × 363	1029 × 750 × 458	1029 × 750 × 458
Průměr potrubí	Kapalina	mm	6	6	6	6
	Plyn	mm	9,52	9,52	12	16
Ovladač		infrač. / drátový	YAC1FB9(WiFi) / -	YAC1FB9(WiFi) / -	YAC1FB9(WiFi) / -	YAC1FB9(WiFi) / -
Hmotnost Netto / Brutto		kg	27,5 / 30,0	31,0 / 34,0	45,0 / 49,5	53,5 / 58,0
Doporučená prodejní cena		Kč bez DPH	18 470	20 120	30 000	35 410

- * R32 (100% HFC-32)
- * GWP: 675; 0.41t CO₂ ekv.
- * Zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.
- * Společnost Gree si vyhrazuje právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.
- * Zkontrolujte si prosím aktuální specifikace u obchodních zástupců.

Výhradní zastoupení:

GREE Czech & Slovak s.r.o., Košuličova 778/39, Brno-Horní Heršpice, 619 00; Tel.: +420 532 197 950, E-mail: info@greeczech.cz, www.greeczech.cz